

Bytów: Aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Udorpiu gm. Bytów.

Numer ogłoszenia w BZP : 182999 - 2010;

data zamieszczenia: 09.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Bytów , ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów, woj. pomorskie, tel. 059 822 20 11, faks 059 822 25 92.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bytow.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Udorpiu gm. Bytów..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie inwestycji pn: Aktywizacja i integracja społeczności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw wraz z boiskiem wielofunkcyjnym w Udorpiu gm. Bytów i obejmuje wykonanie m.in.: 1.1. Rozbiórka istniejącego wewnętrznego ciągu pieszo-jezdnego, placu asfaltowego i ogrodzenia. 1.2. Wykonanie układu ciągów utwardzonych, pieszych, pieszo-jezdnymi, ścieżek oraz zieleni, - główny plac zabaw dla dzieci wraz z urządzeniami zabawowymi - piaskownica - ławki - latarnie parkowe - wejścia z murków klinkierowych - ogrodzenia ze stalowych elementów prefabrykowanych - altana - boisko uniwersalne - proponowany układ zieleni wysokiej i niskiej 1. 3. Wykonawstwo 1). Nawierzchnie a) Nawierzchnie głównych ciągów pieszych - cegła klinkierowa, brukowa o wym. 240x118x62mm, zamulana piaskiem - podsypka piaskowa gr. 3cm - podbudowa z tłucznia gr. 10cm - podsypka piaskowa gr. 10cm b) Nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego - kostka

granitowa o wym. 8/11, zamulana piaskiem - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm - podbudowa z betonu B-7,5 gr. 15cm - grunt rodzimy c) Nawierzchnia placu zabaw - żwir płukany o frakcji 2-8mm gr. 20cm - podsypka piaskowa gr. 10cm d) Nawierzchnie stref wejściowych - kostka granitowa o wym. 8/11, zamulana piaskiem - podsypka piaskowa gr. 3cm - podbudowa z tłucznia gr. 10cm - podsypka piaskowa gr. 10cm e) Nawierzchnie boiska - nawierzchnia trawiasta - ziemia urodzajna zagęszczona mechanicznie gr.15 cm - warstwa filtracyjno-odwadniająca żwir symbol 4÷8 - 10 cm - zagęszczona podsypka piaskowa gr. 10cm - grunt rodzimy 2). Murki otaczające piaskownicę Murki z cegły klinkierowej szer. 25cm na podbudowie z betonu B15. Murki wykończone siedziskami drewnianymi 3). Ławki Projektuje się pojedyncze ławki z oparciami: prefabrykowane o konstrukcji stalowo-drewnianej, mocowane do 4 stóp fundamentowych o wymiarach 15x15x25cm 4).

Urządzenia zabawowe Urządzenia zabawowe (huśtawki, drabinki, zjeżdżalnie) - prefabrykowane o konstrukcji drewniano-stalowej 5). Wejścia z murków klinkierowych Murki wejściowe z cegły klinkierowej szer.25cm, wys. na podbudowie z betonu B15. Murki wykończone kształtkami klinkierowymi położonymi na sztorc. Furtka w murze - stalowa, prefabrykowana o szer. 100cm (w osiach słupków) osadzona na słupkach stalowych Brama wjazdowa, stalowa, prefabrykowana o szer. 350cm (w osiach słupków) osadzona na słupkach stalowych, między filarkami z cegły klinkierowej o wym. 38x38cm, zbrojonymi prętami 4#10. 6). Ogrodzenie z siatki Ogrodzenia okalające projektowany teren składają się z prefabrykowanych słupków i paneli ogrodzeniowych, stalowych. Konstrukcja słupków - z rur stalowych, kwadratowych, o wysokości całkowitej 175cm, w rozstawie co 211,9cm, mocowane do ziemi w ławie betonowej o szer. 20cm, zagłębionej w gruncie 0,5m. Między słupkami mocowane panele prefabrykowane o wys. 128,6cm, dług. 201,5cm, z prętów 6 i 8mm o wym. oczka 20x6,5cm. Słupki i panele w powłoce poliestrowej w kolorze 6005 RAL. 7). Boisko uniwersalne Boisko uniwersalne o nawierzchni trawiastej o wymiarach 22x40m. Odwodnienie boiska - powierzchniowo. Poza boiskiem zaplanowano piłkołapacze - słupki stalowe rura Ø8cm mocowana do stóp betonowych o wym.30x30x100cm, w rozstawie co 2,75 wys. 5m, między nimi rozpięta siatka stalowa 8). Altana Altana o konstrukcji drewnianej. Konstrukcję nośną stanowią słupy drewniane 14x14cm, na nich opierają się krokwie daszku 6x14cm. Całość spajają barierki w części dolnej i ozdobne stężenia w części górnej. Słupy zamocowane w gruncie za pośrednictwem łączników stalowych, kielichowych przytwierdzonych w stopie fundamentowej. Daszek pokryty gontem bitumicznym w kolorze granatowym na deskowaniu. Elementy drewniane malowane ekologicznymi farbami, transparentnymi w kolorze naturalnego drewna. 9). Tablica informacyjna, ławki Elementy małej architektury takie jak tablica informacyjna, ławki, kosze - prefabrykowane. 1.4. Oświetlenie 1). Kable Ułożenie kabla YAKY 4 x 25 mm² - na odcinku od skrzynki licznikowej do wszystkich opraw Ułożenie kabla YAKY 3 x 10 mm² - na odcinku od skrzynki rozdzielczej SR do projektorów 2) Oprawy z sodowymi źródłami światła na słupach

stalowych Plac zabaw : Oprawy parkowe: korpus górny kpl. z kloszem i układem optycznym, układ optyczny zbudowany z odbłyśnika (kapelusza) oraz segmentowych rastrów zewnętrznych wykonany z blachy aluminiowej malowanej proszkowo, korpus dolny kpl. w postaci osłony, z osprzętem na płycie montażowej. Korpusy i klosz wykonane z poliwęglanu, odpornego na uderzenia mechaniczne i działanie warunków atmosferycznych, Źródło światła w technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej, energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej. Trzonek: E27 dla 70W. Skuteczność świetlna: min 94lm/W Wskaźnik oddawania barw Ra: min 25 Słupy stalowe o średnicy górnej $\varnothing$ 60 mm grubości blachy min 3 mm. Konstrukcje słupów wyginane na zimno i spawane wzdłużnie w technologii automatycznej. Słupy wyposażone są w stopę stalową służącą na fundamencie prefabrykowanym lub na systemie kotew stalowych. Cała konstrukcja słupa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 1461:2000. Iluminacja drzew - Średnich rozmiarów oprawy przeznaczona do wbudowania. Wyposażona w układ zasilania i optyczny, IP67. Klasa bezpieczeństwa I (SC1). Obudowa: aluminium Odbłyśnik: aluminium anodyzowane na błyszcząco Klosz: przezroczyste szkło. Puszka montażowa wykonana z polipropylenu. Pierścień klosza: czarny aluminium. Oprawa przeznaczona do montażu w podłożu. Dopuszczalne obciążenie oprawy: 3500kg przy prędkości 32 km/h. Oprawa na źródło światła 70W, dostarczane wraz z oprawą. Wymiary: $\varnothing$ 220 x 488 mm Waga: 8.41 kg Całkowity strumień światła: min 6900 lm stopień odwzorowania barw: min 1B Oświetlenie drogowe : Oprawa uliczna typu SGS 203- 70 W, Modułowa oprawa uliczna na źródła światła niskiej mocy. Rama wykonana z nie korodującego odlewu aluminium, obudowa z szarego poliestru wzmocnionego włóknem szklanym odpornego na wpływy zewnętrzne z kloszem z poliwęglanu odpornego na wandalizm i promienie UV, odbłyśnik wykonany z aluminium o wysokiej czystości. Źródło światła w technologia zintegrowanej z jarznikiem anteny zapłonowej, energooszczędna wysokoprężna lampa sodowa dzięki wysokiej skuteczności świetlnej. Trzonek: E27 dla 70W. Skuteczność świetlna: min 94lm/W Wskaźnik oddawania barw Ra: min 25 Słupy stalowe z wysięgnikiem o średnicy górnej $\varnothing$ 60 mm grubości blachy min 4 mm, wysokości 6 m. Konstrukcje słupów wyginane na zimno i spawane wzdłużnie w technologii automatycznej. Słupy wyposażone są w stopę stalową służącą na fundamencie prefabrykowanym lub na systemie kotew stalowych. Cała konstrukcja słupa zabezpieczona jest antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe metodą zanurzeniową, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-ISO 1461:2000..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

- Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6, stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.23-9, 45.11.12.91-4, 45.23.32.00-1, 36.53.52.00-9, 45.21.22.20-4, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6, 45.21.13.20-8, 45.26.22.10-6, 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wnieść, przed upływem terminu składania ofert, na czas związania ofertą, wadium w wysokości 5 000,00 zł. 2. W zależności od wyboru Wykonawcy, wadium może być wniesione: a) w pieniądzu, przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pekao S.A./O Bytów nr 64 12403783 1111 0000 4080 8675 z dopiskiem Wadium - Plac zabaw b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać: a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (Beneficjenta) przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji, zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 4. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

- **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- o Wykonawca winien w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykazać, że wykonał co najmniej 3 roboty budowlane (zadania) polegające na wykonaniu w każdym zadaniu między innymi: nawierzchni z betonowych kostek brukowych i/lub klinkierowych i/lub granitowych wraz z kanalizacją deszczową i/lub sanitarną i oświetleniem o wartości każdego zadania nie mniej niż 300 000 zł brutto.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

- **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- **III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych**

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy dotycząca terminu realizacji może wystąpić z uwagi na: - niesprzyjające warunki atmosferyczne; - konieczność zmiany projektu budowlanego z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianego uzbrojenia terenu lub warunki wodno gruntowe; - zlecenie robót dodatkowych, niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.bytow.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski
77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15, pok. nr 40.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

27.07.2010 godzina 09:45, miejsce: sekretariat Urzędu Miejskiego 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie